

Megrendelő szerződés száma

Szállító szerződés száma

Központi: 33 /2013 Ksz.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(Festékek és festőszerszámok szállítása)

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

„SZIN-KER” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1162 Budapest, Dezsőfia u.12.

cégjegyzék száma:01-09-077933

adószám: 10576555-2-42

statisztikai számjel: 10576555-4778-113-01

számlavezető bank:Raiffeisen Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 12010628-00113933-00100001

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 1527/2012 BeszJCs számon, 2012.11.09. napján megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2013.01.18. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett.

1. A szerződés tárgya és értéke

1.1. Szállító vállalja, hogy – egyedi megrendelések – alapján festékek és festőszerszámok - jelen szerződésben rögzített feltételek és a Megrendelő igénye szerinti - szállítását Megrendelő részére összesen nettó 3.500.000 Ft értékben.

1.2. Megrendelő a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott értéken felül + 100 % értékű többletszállítást igényelhet a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységárakon, melynek lehívása nem kötelező Megrendelőre nézve.

1.3. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. A szerződés időbeli hatálya

2.1. Felek a szerződést határozott, a szerződés felek általi aláírásától számított 12 hónapra terjedő időtartamra kötik.

2.2. A 2.1. ponttól eltérően jelen szerződés a meghatározott 12 hónapos időtartam előtt hatályát veszti, amennyiben az 1.1. pont és 1.2. pont szerinti összeg(ek) erejéig Megrendelő lehívja a jelen szerződés tárgyát képező termékeket.

3. A teljesítés feltételei

3.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a Megrendelő által esetenként meghatározott mennyiségben és határidőben teljesíti. Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő festékek vonatkozásában kizárólag új, bontatlan csomagolású, állagsérelem nélküli, a hatályos jogszabályoknak megfelelő magyar nyelvű feliratokkal ellátott terméket, illetve idegen nyelvű feliratú termék esetén, magyar nyelvű pótcímkevel ellátott terméket fogad el a teljesítés során.

3.2. Az 1. számú mellékletben szereplő festékek vonatkozásában a leszállított termék minőség megőrzési ideje nem lehet kevesebb, mint a termék átvételétől számított 6 hónap.

A teljesítés feltételei

3.3. Megrendelő minden igényéről megrendelést küld Szállító 3.13. pontban megjelölt elérhetőségei útján, amely tartalmazza a kért termékek megnevezését, mennyiségét, a vételárat, a teljesítés helyét és a szállítás határidejét.

3.4. A termékek beszerzése és/vagy legyártása, megrendelő telephelyére történő szállítása, átadása a jelen szerződés az 1. számú mellékletében meghatározott műszaki paraméterekkel Szállító feladata, annak költségei a Szállítót terhelik.

3.5. Szállítási határidő a Megrendelő által az eseti megrendeléseken jelzett időpont, de legfeljebb a megrendelés Megrendelő általi megküldésétől számított 3 (három) munkanap.

3.6. Megrendelő a megrendelések teljesítése során – Megrendelő által jóváhagyott részteljesítésen kívül – részteljesítést nem fogad el.

3.7. Szállító minden szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a Megrendelő által átvett termék(ek) pontos megnevezését, mennyiségét, kiszerezését és egységárát. A szállítólevélen feltüntetett egységárak egyeznie kell a megrendelésen szereplő egységárral és a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő egységárral. A szállítólevélen minden esetben hivatkozni kell a megrendelés számára.

3.8. A teljesítést Megrendelő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával igazolja. Megrendelő az átvétel során ellenőrzi a megrendelő és a szállítólevél adatainak egyezését (megnevezés, mennyiség, kiszerezés, egységár), a csomagolás eredetiségét és bontatlanságát, a termék sérülésmentességét, illetve a csomagoláson feltüntetett minőség megőrzési idő megfelelőségét. Eltérés esetén Megrendelő megtagadhatja az átvételt. A szállítólevél két példányát a Szállító Megrendelő részére átadja.

3.9. Az átvétel megtörténtével az átadott termék(ek) tekintetében a kárveszély Megrendelőre száll át.

3.10. Szállító tudomásul veszi, hogy az átvétel időigényes.

A teljesítés helye

3.11. A teljesítés helye Megrendelő alábbi telephelye(i)

Raktár megnevezése	Cím	Telefonszám
91-es raktár	1087 Budapest, Kerepesi út 21.	+36 1 455 4100
79-es raktár	1044 Budapest, Tímár utca 1.	+36 1 369 1291
68-as raktár	1095 Budapest, Soroksári út 31.	+36 1 476 1834
65-ös raktár	1237 Budapest, Meddőhányó u.1.	+36 1 283 1261

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződött érték lehívása során a fenti teljesítési helyeken túl, felmerült igény szerint, szállítást kérjen egyéb budapesti telephelyeire, munkaterületeire többletköltség nélkül.

3.12. A termékek átvétele a 3.11. pontban megjelölt teljesítési helyen átvétellel megbízott munkavállaló jelenlétében történik. A teljesítés igazolására a Megrendelő mindenkor átvétellel megbízott munkavállalója jogosult.

3.13. Megrendelő a szállítmányokat munkaidőben fogadja:

Munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig: 8-15 óra között

Pénteken: 8-12 óra között

A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

3.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megrendeléssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:

Megrendelő részéről:

szerint illetékes szervezeti egység:

Bocskainé Bán Marianna

Kapcsolattartás, megrendelés

Tel.: 06 1 455-4100/545 mellék

Fax: 06 1 455 4219

e-mail: bocskainem@fcsn.hu

Szállító részéről:

Közvetlen kapcsolat

Zsigri Lászlóné

gyártás, felügyelet, szállítás

Tel.: 06 1 262 4715

Fax.: 06 1 261 2623

Email: kereskedelem@szin-ker.hu

illetve az általuk kijelölt személyek.

4. Pénzügyi feltételek

A termékek egységára

4.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek nettó egységárait a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú mellékletben nem szereplő festékekre és festőszerszámokra Szállító a hivatalos, a megrendelés megküldésének napján érvényes árlistájában szereplő nettó egységárakhoz képest 10 % partnerkedvezményt biztosít a szerződés teljes időtartamára. Szállító árlistája a 2. számú mellékletében található.

6

14

4.2. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (beszerzéssel és/vagy gyártással, szállítással, átadással, lerakodással kapcsolatos egyéb költségeket, közvetítői költségeket, vám, adók, bizományi, egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, illetékeket), de nem tartalmazzák az Áfa-t. Az Áfa mértéke a mindenkorin jogszabálynak felel meg. Szállító a fentieken túl, további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ármódosítás

4.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egységárak a szerződés felek általi aláírásától számított 12 hónapig rögzített.

4.5. Szállító az egyéb festékeket és festőszerszámokat tartalmazó (2. számú melléklet) árlistáját, minden új hivatalos árlista bevezetése alkalmával módosíthatja. Szállító a módosított árlistát köteles megküldeni Megrendelő részére és írásban köteles értesíteni Megrendelőt az újabb áremelésekről az áremelést megelőző 5 munkanappal.

Számlakiállítás, fizetési ütemezés

4.6. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.7. Alvállalkozó igénybevétele esetén Szállító, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

4.8. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózái adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózái adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.9. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.10. Szállító a jelen szerződés alapján szállítmányonként jogosult számlát kiállítani a teljesítéstől számított 5. munkanapig 2 példányban.

4.11. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 25. (huszonötödik) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.12. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4.1. pontja szerinti egységár, és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(k) szereplő ár szerepelhet.

4.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb adatokat Szállító alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja.

5.2 Szállító jogai és kötelezettségei

5.2.1. Szállító szavatol azért, hogy a termék(ek) alkalmasak a rendeltetés- és szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná.

5.2.2. Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:

..... (székhely:)

..... (székhely:)

Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által – a megelőző közbeszerzési eljárásban – előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Szállító tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

5.2.3. Szállító a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Szállító felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

5.2.4. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

5.2.5. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

5.2.6. Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.2.7. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 7.3. pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.2.8 Szállító ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a fentiekén túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

5.2.9. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep illetve a Csomádi Iszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók.

5.2.10. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat során benyújtott és Megrendelő által elfogadott biztonsági adatlap(ok) tartalmának módosítása esetén, a módosítástól számított 5 munkanapon belül Megrendelő részére megküldi a módosított - az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelő - biztonsági adatlapot.

5.2.11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek vonatkozásában, bármely festék vagy festőszerszám a gyártó által igazolható módon megszűnik, Szállító kezdeményezheti a megszűnt festék vagy festőszerszám azzal egyenértékű, helyettesítő termékkel történő kiváltását. A helyettesítő termékekre vonatkozóan jelen szerződés feltételei vonatkoznak. Helyettesítő termék szállításához Megrendelő egyértelmű hozzájárulása szükséges.

6. Szerződésszegés és következményeik

6.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

6.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Szállítóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

6.3. Késedelmes teljesítés

6.3.1. Szállító késedelme esetén

6.3.1.1. Szállító késedelembe esik amennyiben a jelen szerződésben termék(ek)et a 3.4. pontban meghatározott szállítási határidőig nem szállítja le.

6.3.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként az adott megrendelésre vonatkozó ellenérték nettó összegének 1%-a, maximuma pedig 10%.

6.3.1.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól.

6.3.2. Megrendelő késedelme esetén

6.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Szállítót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

6.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

6.3.2.3. Szállító késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

6.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül szerződésszegésnek.

6.4. Hibás teljesítés

6.4.1. Szállítónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

6.4.2. Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4.3. A Szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege az adott megrendelésre vonatkozó ellenérték nettó összegének 10%-a.

6.5. Meghiúsulás

6.5.1. Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nemteljesítéssel érintett rész nettó értékének 30%-a.

7. Szerződés módosítása, megszűnése

7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

7.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 132. §-a alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

7.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 7.2. és 7.3. pontban rögzítettek kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

7.2.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

7.2.2. Szállító részéről:

7.2.2.1. Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírét;

7.2.2.2. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

7.2.2.3. Szállító 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelme;

7.2.2.4. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

7.2.2.5. A szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;

7.2.2.6. Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

7.2.3. Megrendelő részéről:

7.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Szállító írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy a Szállító a számlát a 4. pontnak megfelelően nyújtotta be.

7.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás

7.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik:

7.3.1.1. A Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

7.3.1.2. A Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

8. Szerződéses dokumentumok

8.1. Szállító a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.

8.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:

1. sz. melléklet: Ajánlati Űrlap

2. sz. melléklet: Egyéb termékeket tartalmazó árlista (amennyiben nincs webes elérés)

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

9.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat

bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

9.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

9.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

9.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.


9.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2013. február 01.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
3/9

Megrendelő

N-KER
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Kereskedelmi részleg
1011 Tarkarét u. 2.
T: 10576555-2-42
F: 2-4715
www.szín-ker.hu

II.
Fax: 261-2623



Szállító

Mező Ferenc
osztályvezető

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

1. számú melléklet

Ajánlati Űrlap								
	Termék megnevezése	Megajánlott termék megnevezése és márkaneve	Megajánlott termék színe	Megajánlott termék felhasználási célja, alkalmazási területe	Megajánlott termék jellemzői	Megajánlott termék kiszáradási ideje	Megajánlott termék csomagolása	Nettó ajánlati egységár (Ft/db)
1	Beltéri diszperziós falfesték	HÉRA belső falfesték 16 l diszperziós hófehér	fehér	Vakolt, meszelt beltéri falfelületre, fűrészosztos lapátára, üvegszövetre, gipszkartonra.	Közvetlenül felvihető, kiváló fedőképesség, matt bevonat, lég- és páraáteresztő. Kiadósság: 9 m ² /liter Száradási idő: 2 óra	16 liter	műanyag vödör	3 929
2	Beltéri diszperziós falfesték	HÉRA belső falfesték 8 l diszperziós hófehér	fehér	Vakolt, meszelt beltéri falfelületre, fűrészosztos lapátára, üvegszövetre, gipszkartonra.	Közvetlenül felvihető, kiváló fedőképesség, matt bevonat, lég- és páraáteresztő. Kiadósság: 9 m ² /liter Száradási idő: 2 óra	8 liter	műanyag vödör	3 744
3	Homlokzathoz festék	MODAKRIL homlokzathoz festék 15 l fehér	fehér	Épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá egyéb külső és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement és gipszfalutak bevonására.	Kiváló. Páraáteresztő képességű. Száradási idő: 2-4 óra Veszélyesanyag tartalom: Előlen-glikol 0-2% Felépítés: töltőanyagok, víz, diszperziós kötőanyag, pigmentek	15 liter	műanyag vagy fém vödör	14 811
4	Színezőpaszta	Supralux falfesték színező 100 g barna	barna	Minden, vízszintes diszperziós festékekhez ajánlott felületre. Vizes diszperziós festékek és mészszínezésre alkalmas színezőpaszta, kültéri festékekhez is használható.	Kiváló összeférhetőség vizes diszperziós festékekkel. Könnyen homogenizálható, nagy színezőerő.	100 gr	tubus	380
5	Színezőpaszta	Supralux falfesték színező 100 g fekete	fekete	Minden, vízszintes diszperziós festékekhez ajánlott felületre. Vizes diszperziós festékek és mészszínezésre alkalmas színezőpaszta, kültéri festékekhez is használható.	Kiváló összeférhetőség vizes diszperziós festékekkel. Könnyen homogenizálható, nagy színezőerő.	100 gr	tubus	340
6	Színezőpaszta	Supralux falfesték színező 100 g okker	okker	Minden, vízszintes diszperziós festékekhez ajánlott felületre. Vizes diszperziós festékek és mészszínezésre alkalmas színezőpaszta, kültéri festékekhez is használható.	Kiváló összeférhetőség vizes diszperziós festékekkel. Könnyen homogenizálható, nagy színezőerő.	100 gr	tubus	340
7	Színezőpaszta	Supralux falfesték színező 100 g sárga	sárga	Minden, vízszintes diszperziós festékekhez ajánlott felületre. Vizes diszperziós festékek és mészszínezésre alkalmas színezőpaszta, kültéri festékekhez is használható.	Kiváló összeférhetőség vizes diszperziós festékekkel. Könnyen homogenizálható, nagy színezőerő.	100 gr	tubus	350
8	Színezőpaszta	Supralux falfesték színező 100 g piros	piros	Minden, vízszintes diszperziós festékekhez ajánlott felületre. Vizes diszperziós festékek és mészszínezésre alkalmas színezőpaszta, kültéri festékekhez is használható.	Kiváló összeférhetőség vizes diszperziós festékekkel. Könnyen homogenizálható, nagy színezőerő.	100 gr	tubus	340
9	Radiátorzománc	KALORFIX radiátorzománc 0,75 l 100 fehér	fehér	Fűtőtestek, radiátorok, melegvíztárolók, kisnyomású gőz- és melegvíz-vezetékek tetszőleges, dekoratív bevonására	Filmje magasfényű, rugalmas, nem sárgul és +10°C-ig hőálló. Kiadósság: 8 - 10 m ² /kg	0,75 liter	fém doboz	2 677
10	Zománcfesték matt	TRINÁT (TRIKOLOR) zománcfesték 1 l matt 100 fehér	fehér 100	Kül- és beltéri fa-, fémfelületek átvonó festéke.	Bevonata időjárásálló, matt fényű, igen kemény, ugyanakkor rugalmas. Higítást nem igényel. Kiadósság: 12-15 m ² /liter. Száradási idő: 24 óra Felépítés: oldószer, műgyanta, pigmentek	1 liter	fém doboz	1 487
11	Zománcfesték matt	TRINÁT zománcfesték 1 l matt 300 fekete	Fekete 300	Kül- és beltéri fa-, fémfelületek átvonó festéke.	Bevonata időjárásálló, matt fényű, igen kemény, ugyanakkor rugalmas. Higítást nem igényel. Kiadósság: 12-15 m ² /liter. Száradási idő: 24 óra Felépítés: oldószer, műgyanta, pigmentek	1 liter	fém doboz	2 016
12	Zománcfesték matt	Trinát Matt zománcfesték 601 zöld 1 l	Zöld 601	Kül- és beltéri fa-, fémfelületek átvonó festéke.	Bevonata időjárásálló, matt fényű, igen kemény, ugyanakkor rugalmas. Higítást nem igényel. Kiadósság: 12-15 m ² /liter. Száradási idő: 24 óra Felépítés: oldószer, műgyanta, pigmentek	1 liter	fém doboz	2 016
13	Magasfényű zománcfesték	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 100 fehér	Fehér 100	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak hatására ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Higítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
14	Magasfényű zománcfesték	TRINÁT zománcfesték 5 l magasfényű 100 fehér	Fehér 100	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak hatására ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Higítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	5 liter	fém doboz vagy kanna	9 343

15	Magasfényű zománcfesték	db	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 300 fekete	Fekete 300	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Hígítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
16	Magasfényű zománcfesték	db	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 601 zöld	Zöld 601	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Hígítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
17	Magasfényű zománcfesték	db	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 200 szürke	Szürke 200	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Hígítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
18	Magasfényű zománcfesték	db	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 400 sárga	Sárga 400	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Hígítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
19	Magasfényű zománcfesték	db	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 450 okker	Okker 450	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Hígítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
20	Magasfényű zománcfesték	db	TRINÁT zománcfesték 1 l magasfényű 820 piros	Piros 820	Kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére használható.	Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető. Időjárásálló. Hígítást nem igényel. Száradási idő: 24 óra. Kiadósság: 11-15 m ² /l	1 liter	fém doboz	2 016
21	Magasfényű fémfesték (fémre használatos zománc)	db	Hammerite fémfesték 2,5 l fényes fekete	fekete	Bel- és kültérbe fém festésére.	Aktív rozsdagátló hatású, gyorsan és könnyen feldolgozható, ugyanakkor hosszan tartó védelmet nyújtó, közvetlenül a jól tapadó rozsdára felvihető rozsdagátló védőbevonat és fedőfesték egyben. Kiadósság: kb. 6 m ² /l. Hígítást nem igényel.	2,5 liter	fém doboz	10 660
22	Magasfényű fémfesték (fémre használatos zománc)	db	Hammerite fémfesték 2,5 l fényes sötétbarna	barna	Bel- és kültérbe fém festésére.	Aktív rozsdagátló hatású, gyorsan és könnyen feldolgozható, ugyanakkor hosszan tartó védelmet nyújtó, közvetlenül a jól tapadó rozsdára felvihető rozsdagátló védőbevonat és fedőfesték egyben. Kiadósság: kb. 6 m ² /l. Hígítást nem igényel.	2,5 liter	fém doboz	10 660
23	Magasfényű fémfesték (fémre használatos zománc)	db	Hammerite fémfesték 2,5 l fényes sötétbarna	barna	Bel- és kültérbe fém festésére.	Aktív rozsdagátló hatású, gyorsan és könnyen feldolgozható, ugyanakkor hosszan tartó védelmet nyújtó, közvetlenül a jól tapadó rozsdára felvihető rozsdagátló védőbevonat és fedőfesték egyben. Kiadósság: kb. 6 m ² /l. Hígítást nem igényel.	2,5 liter	fém doboz	10 660
24	Magasfényű flexibilis zománcfesték	db	Trinát flexibilis zománcfesték	kék RAL 5001	Kül- és beltéri fa-, fémfelületek átvonó festéke.	Könnyen felhordható, tartós bevonat. Hígíthatóság: Hígítást nem igényel. Kiadósság: 15 m ² /liter. Száradási idő: 24 óra	1 liter	fém doboz	3 481
25	Vizes bázisú vastaglazúr	db	Sadolin PLUS vastaglazúr 0,75 l cserezsnye	cserezsnye	Puhafa és keményfa felületek bevonására alkalmas.	Selymfényű, kül- és beltéri, vizes bázisú vastaglazúr. Mélyen beszívódik a fába. Kiemelkedően ellenáll az UV-sugárzásnak. Gyorsan szárad.	0,75 liter	fém doboz	2 925
26	Vizes bázisú vastaglazúr	db	Sadolin PLUS vastaglazúr 0,75 l mahagóni	mahagóni	Puhafa és keményfa felületek bevonására alkalmas.	Selymfényű, kül- és beltéri, vizes bázisú vastaglazúr. Mélyen beszívódik a fába. Kiemelkedően ellenáll az UV-sugárzásnak. Gyorsan szárad.	0,75 liter	fém doboz	2 925
27	Vizes bázisú vastaglazúr	db	Sadolin PLUS vastaglazúr 0,75 l svédvörös	svédvörös	Puhafa és keményfa felületek bevonására alkalmas.	Selymfényű, kül- és beltéri, vizes bázisú vastaglazúr. Mélyen beszívódik a fába. Kiemelkedően ellenáll az UV-sugárzásnak. Gyorsan szárad.	0,75 liter	fém doboz	2 925
28	Vizes bázisú favédőszerek alapozó	db	Sadolin BASE PLUS 0,75 l alapozó vizes	színtelen	Kültéri fafelületek szintelen alapozója	Impregnálja a fát. Fokozza a Jézus tapadását a fafelülethez. Hatékonyan véd a gombásodás, a penészesedés ellen. Átvonható: kb. 24 óra	0,75 liter	fém doboz	2 414

29	Lazúrfesték külső fafelületekre	db	Tikkurila VALTTI SATIN lazúr festék 9 l sf. bázis EC		Fafelületek fedésére (ablakokra, ajtókra)	Színezhető lazúrfesték. Természetes olaj alapú enyhén kocsonyás állagú áttetsző faveód bevonat, ami 1-2 vékony rétegben fölhorodva selyemfényt csillogást ad a fafelületeknek. Védi a felületet az időjárási viszonylatságoktól, óvja a fát a nedvesség, a napfény UV-sugárzása, valamint a penész- és kárpénészgombák káros hatásaitól. Hígító: lakkenzin. Értéktesszáraz: 4-8 óra múlva, 24 óra múlva újrafesthető	9 liter	fém doboz vagy kanna	30 024
30	Vékonylazúr	db	Xyladecor Classic vékonylazúr 2,5 l vöröses mahagóni	mahagóni	Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak kezelésére.	Oldószeres, a fába mélyen beszívódó, vékonyrétegű impregnáló lazúr. Alkíd műgyantát, adalékokat, oldószeri, a színes változatok időjárásálló pigmenteket tartalmaznak. Száradási idő: száraz: 20C-on max. 24 óra	2,5 liter	fém doboz vagy kanna	5 235
31	Vékonylazúr	db	Xyladecor Classic vékonylazúr 2,5 l fenyő	fenyő	Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak kezelésére.	Oldószeres, a fába mélyen beszívódó, vékonyrétegű impregnáló lazúr. Alkíd műgyantát, adalékokat, oldószeri, a színes változatok időjárásálló pigmenteket tartalmaznak. Száradási idő: száraz: 20C-on max. 24 óra	2,5 liter	fém doboz vagy kanna	5 235
32	Matt Lazúrfesték	db	Tikkurila VALTTI COLOR vékony lazúr 9 l bázis EC		Fafelületek fedésére.	Félig áttetsző lazúr bevonat külső fafelületekre. Hígító: lakkenzin. Száradási idő: 4-8 óra múlva értéktesszáraz. 24 óra múlva újrafesthető.	9 liter	fém doboz vagy doboz	20 036
33	Univerzális alapozó	db	TRINÁT univerzális alapozó 0,75 l 100 fehér	Fehér 100	Kül- és beltéri fafelületek, nyílászáró szerkezetek, bútorok, továbbá beltéri fafelületek alapozó festésére szolgál.	Jó fedőképességű, gyorsan száradó, könnyen csiszolható bevonatot ad. Mérgező nehézfémeket nem tartalmaz, egészségkímélő. Kiadósság: 8-12 m ² /l egy rétegben. Száradási idő: 12 óra. Etil-metil-ketoxim: < 0,5%	0,75 liter	fém doboz	1 567
34	Univerzális alapozó	db	TRINÁT univerzális alapozó 2,5 l 100 fehér	Fehér 100	Kül- és beltéri fafelületek, nyílászáró szerkezetek, bútorok, továbbá beltéri fafelületek alapozó festésére szolgál.	Jó fedőképességű, gyorsan száradó, könnyen csiszolható bevonatot ad. Mérgező nehézfémeket nem tartalmaz, egészségkímélő. Kiadósság: 8-12 m ² /l egy rétegben. Száradási idő: 12 óra. Etil-metil-ketoxim: < 0,5%	2,5 liter	fém doboz vagy kanna	4 586
35	Univerzális alapozó	db	TRINÁT univerzális alapozó 5 l 100 fekete	Fehér 100	Kül- és beltéri fafelületek, nyílászáró szerkezetek, bútorok, továbbá beltéri fafelületek alapozó festésére szolgál.	Jó fedőképességű, gyorsan száradó, könnyen csiszolható bevonatot ad. Mérgező nehézfémeket nem tartalmaz, egészségkímélő. Kiadósság: 8-12 m ² /l egy rétegben. Száradási idő: 12 óra. Etil-metil-ketoxim: < 0,5%	5 liter	fém doboz	8 603
36	Univerzális alapozó	db	TRINÁT univerzális alapozó 0,75 l 300 fekete	Fekete 300	Kül- és beltéri fafelületek, nyílászáró szerkezetek, bútorok, továbbá beltéri fafelületek alapozó festésére szolgál.	Jó fedőképességű, gyorsan száradó, könnyen csiszolható bevonatot ad. Mérgező nehézfémeket nem tartalmaz, egészségkímélő. Kiadósság: 8-12 m ² /l egy rétegben. Száradási idő: 12 óra. Etil-metil-ketoxim: < 0,5%	0,75 liter	fém doboz	1 567
37	Korróziógátló alapozó	db	TRINÁT korróziógátló alapozó 1 l 100 fehér	Fehér 100	Az oxidmentesített (kézi, vagy kézi-gépi csiszolt, St3 tisztasági fokozatú) zsirtalanított acél felületek korrózióvédő alapozó festésére használható	Ólom- és kromátmentes. Egészségre káros nehézfémeket nem tartalmaz. Hígítást nem igényel. Kiadósság: 8-10 m ² /liter. Száradási idő: 8 óra. Hígítás: szintetikus hígító, lakkenzin.	1 liter	fém doboz	2 319
38	Korróziógátló alapozó	db	TRINÁT korróziógátló alapozó 1 l 200 szürke	Szürke 200	Az oxidmentesített (kézi, vagy kézi-gépi csiszolt, St3 tisztasági fokozatú) zsirtalanított acél felületek korrózióvédő alapozó festésére használható	Ólom- és kromátmentes. Egészségre káros nehézfémeket nem tartalmaz. Hígítást nem igényel. Kiadósság: 8-10 m ² /liter. Száradási idő: 8 óra. Hígítás: szintetikus hígító, lakkenzin.	1 liter	fém doboz	2 319
39	Korróziógátló alapozó	db	TRINÁT korróziógátló alapozó 1 l 800 vörös	vörös	Az oxidmentesített (kézi, vagy kézi-gépi csiszolt, St3 tisztasági fokozatú) zsirtalanított acél felületek korrózióvédő alapozó festésére használható	Ólom- és kromátmentes. Egészségre káros nehézfémeket nem tartalmaz. Hígítást nem igényel. Kiadósság: 8-10 m ² /liter. Száradási idő: 8 óra. Hígítás: szintetikus hígító, lakkenzin.	1 liter	fém doboz	2 319

6

AG

40	Diszperziós mélyalapozó	db	Héra FALFIX mélyalapozó 5 l diszperziós vakolaterősítő		Műanyag vakolat, vizes műgyanta diszperziós, valamint oldószeres fal- és homlokzatfestékek és betonfesték felhordása előtt használható.	Megakadályozza a festés után előforduló foltosodás. Biztosítja a festék jobb tapadását. Oldószermentes. A mészvakolat, gipsz-, beton- stb. felületek szívóhatását csökkenti, kiegyenlíti ezáltal a különböző szívóhatás következtében fellépő foltosodást megakadályozza. Alkalmazásával a vakolat felületének száradtsága megnö, a régi, már krétásodó felületek festhetővé válnak. Elősegíti a festék tapadását, a kezelt felület természetes szellőztetését nem gátolja, légáteresztő. Száradási idő: 2 óra. Kiadósság: 8-15 m ² /l	5 liter	Műanyag kanna	3 717
41	Alapozó és fedőfesték	db	ADHEZOR alapozó és fedőfesték 1 l 300 fekete	fekete	Acél-, horgany-, alumínium-, felfületek alapozó és fedőfestéke, kül- és beltérben egyenként alkalmazható.	Felépítés: akrilműgyanta alapú, színező, töltő és korróziógátló pigmenteket is tartalmazó, gyorsan száradó festék. Alkalmazható alapozó festékként, de több rétegben felhordva önmagában is kielégítő védelmet biztosít. Száradási idő (20 fokon): poraszár: 30 perc, szár: 24 óra.	1 liter	fém doboz	2 953
42	Alapozó és fedőfesték	db	ADHEZOR alapozó és fedőfesték 1 l 200 szürke	szürke	Acél-, horgany-, alumínium-, felfületek alapozó és fedőfestéke, kül- és beltérben egyenként alkalmazható.	Felépítés: akrilműgyanta alapú, színező, töltő és korróziógátló pigmenteket is tartalmazó, gyorsan száradó festék. Alkalmazható alapozó festékként, de több rétegben felhordva önmagában is kielégítő védelmet biztosít. Száradási idő (20 fokon): poraszár: 30 perc, szár: 24 óra.	1 liter	fém doboz	3 855
43	Matt akril festék aeroszol	db	Maestro akrilfesték 400 ml aer. 9004 fekete matt	fekete	Felületek festésére, feliratozására, kül- és beltéri használatra	Aeroszolos matt akrilfesték. Gyorsan száradó, jól tapadó, 70 °C-ig hőálló, jó fedőképességű matt bevonatot ad. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	681
44	Matt akril festék aeroszol	db	Maestro akrilfesték 400 ml aer matt fehér	fehér	Felületek festésére, feliratozására, kül- és beltéri használatra	Aeroszolos matt akrilfesték. Gyorsan száradó, jól tapadó, 70 °C-ig hőálló, jó fedőképességű matt bevonatot ad. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	732
45	Fényes akril festék aeroszol	db	Maestro akrilfesték 400 ml aer. RAL7001 ezüstszürke	ezüstszürke RAL 7001	Felületek festésére, feliratozására, elsősorban beltéri használatra	Aeroszolos fényes akrilfesték. Fényes, dekoratív felületet ad. Jellemzője a gyors száradás, a jó fedő- és tapadó képesség. Hosszúidejű színtartósságot és fényt biztosít. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	768
46	Fényes akril festék aeroszol	db	Maestro akrilfesték 400 ml aer. 3020 tűzpiros	tűzpiros RAL 3020	Felületek festésére, feliratozására, elsősorban beltéri használatra	Aeroszolos fényes akrilfesték. Fényes, dekoratív felületet ad. Jellemzője a gyors száradás, a jó fedő- és tapadó képesség. Hosszúidejű színtartósságot és fényt biztosít. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	768
47	Fényes akril festék aeroszol	db	Maestro akrilfesték 400 ml aer. RAL9010 fehér	fehér RAL 9010	Felületek festésére, feliratozására, elsősorban beltéri használatra	Aeroszolos fényes akrilfesték. Fényes, dekoratív felületet ad. Jellemzője a gyors száradás, a jó fedő- és tapadó képesség. Hosszúidejű színtartósságot és fényt biztosít. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	681
48	Fényes akril festék aeroszol	db	Maestro akrilfesték 400 ml aer. RAL9005 fekete	fekete RAL 9005	Felületek festésére, feliratozására, elsősorban beltéri használatra	Aeroszolos fényes akrilfesték. Fényes, dekoratív felületet ad. Jellemzője a gyors száradás, a jó fedő- és tapadó képesség. Hosszúidejű színtartósságot és fényt biztosít. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	681

AL

49	Fényes akrít festék aeroszol	db	Maestro akrífesték 400 ml aer. 1023 napsárga	napsárga RAL 1023	Felületek festésére, felületkezelésre, elsősorban beltéri használatra	Aeroszolós fényes akrífesték. Fényes, dekoratív felületet ad. Jellemzője a gyors száradás, a jó fedő- és tapadó képesség. Hosszúidejű színtartósságot és fényt biztosít. A felület 10 perc száradási idő után újraszórható.	400 ml	fém flakon	768
50	Lakkbenzin hígító	db	Háztartási lakkbenzin hígító 1 l PET palack NEK		Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas. Frissen elcsépept festékekkel eltávolítására valamint a festőeszközök tisztítására.	KÜLSŐ: víztiszta, átlátszó, színtelen folyadék. SÚRÚSÉG 20 Celsius fokon: 765-810 kg / m ³ FORRÁSPONT TARTOMÁNY: 82,4 - 200 Celsius fok. Színtelen	1 liter	műanyag flakon	543
51	Lakkbenzin hígító	db	Háztartási lakkbenzin hígító 5 l műa kanna NEK		Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas. Frissen elcsépept festékekkel eltávolítására valamint a festőeszközök tisztítására.	KÜLSŐ: víztiszta, átlátszó, színtelen folyadék. SÚRÚSÉG 20 Celsius fokon: 765-810 kg / m ³ FORRÁSPONT TARTOMÁNY: 82,4 - 200 Celsius fok. Színtelen	5 liter	Műanyag kanna	2 591
52	Szintetikus hígító	db	Szintetikus hígító 1 l PET palack NEK		Alkalmazási terület: Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyantás lakkok és zománkok hígítására.	Összetétel: Lakkbenzin és adalékok keveréke. Megjelenési forma: színtelen, átlátszó folyadék	1 liter	műanyag flakon	415
53	Nitrohígító	db	Nitrohígító 1 l műa flakon NEK		Alkalmazási terület: Nitro- és nitrokombinációs festékek és lakkok felhordási konzisztenciájának beállítására, hígítására szolgál. Továbbá elcsépegek és festőszerszámok tisztítására alkalmas.	Sűrűsége: 0,86 g/cm ³ Összetétel: Aromás szénhidrogének, észterek, alkohokok valamint ketonok keveréke. Fokozott hatású és oldóképes hígító, átlátszó, enyhén átlátszó folyadék.	1 liter	műanyag flakon	449
54	Nitrohígító	db	Univerzális Nitrohígító 5 l műa, kanna NEK		Alkalmazási terület: Nitro- és nitrokombinációs festékek és lakkok felhordási konzisztenciájának beállítására, hígítására szolgál. Továbbá elcsépegek és festőszerszámok tisztítására is alkalmas.	Sűrűsége: 0,86 g/cm ³ Összetétel: Aromás szénhidrogének, észterek, alkohokok valamint ketonok keveréke. Fokozott hatású és oldóképes hígító, átlátszó, enyhén átlátszó folyadék.	5 liter	Műanyag kanna	1 850
55	Hígító és ecsettisztító	db	Hammerite ecsettisztító hígító 1 l		21., 22., 23. sorban megadott festékek speciális hígítója, főleg hengeres és szórósos felhordási technológia alkalmazása esetén. Kiválóan alkalmas még alapfelület zsírtalanítására, festőszerszámok tisztítására.	Színtelen folyadék. Sűrűség 20 fokon 0,77 g/cm ³	1 liter	Doboz	2 571
56	Festékelőtávolító	db	Polifag MAX-5 festékelőtávolító 1 l üveg NEK		Alkalmas természetes, műanyag, vagy szintetikus kötőanyagú festékek bevonatok eltávolítására.	Dildór-metánt, aromás szénhidrogének és párolgáscsökkentő adalékot tartalmazó lakk és festékelőtávolító. Nem tartalmaz semmilyen maró hatású szert (savat, lúgot), kémhatása semleges, színtelen, enyhén opálos folyadék	1 liter	1 literes üveg	768
57	Kromofág festékleamaró	db	Kromofág festékleamaró		Fém-, fa- és üvegfelületek olaj és szintetikus festékbetonainak eltávolítására használatos anyag.		1 liter		1 386
58	Rozsdamaró	db	FERROPASSIT 1 l rozsdátalaktító		Alkalmas vas és acéltárgyak, gépek, szerelvények, krómzott felületek, stb. rétegének átalakítására, passzíválásra, festés előtti kezelésére.	Foszforsav alapú. A fémek felületén lévő oxid és rozsdaréteget kémiai úton leoldja, vas esetében korróziós hatásoknak ellenállóbb összefüggő fehérés színű foszfátréteggé alakítja.	1 liter	műanyag flakon	414
59	Kétkomponensű alapozó	db	KATEPOX A korróziógátló bevonóanyag 1 l 300 fekete		A legkülönbözőbb szerkezeti anyagok, (hidegen vagy melegen hengerelt, húzott acéllemez és -öntvények, továbbá beton- és felfületek stb. korróziógátló bevonására alkalmazzák. Bevonata nagymértékben rugalmas, de emellett megfelelő keménységű is, hő- és kopásálló, fokozott mechanikai és kémiai igénybevételek is ellenáll. Acélfelületen alapozó festésre is szolgál.	Sárgás színű folyadék. Sűrűség g/cm ³ : 1,05-1,09	1 liter	fém doboz	2 957
			KATEPOX B korróziógátló bevonóanyag 1 l 300 fekete	fekete		Fekete színű folyadék. Sűrűség g/cm ³ : 1,24	1 liter	fém doboz	2 525
60	Hígító kétkomponensű alapozóhoz. (Az 59. sorban megajánlott termékhez hígító.)	db	KATEPOX hígító 203 1 l		Alkalmazási terület: a kétkomponensű korróziógátló bevonóanyag ecsetelési, szórásos konzisztenciájának beállítására szolgál.	Felépítés: Aromás szénhidrogént, alifás alkoholt és ketont tartalmazó oldószerkelet. Színtelen, legfeljebb enyhén sárgás színárnyalatú folyadék. Sűrűség 20 °C-on, kg/m ³ : 840-860	1 liter		1 056

6

AK

61	Nitrolakk matt	db	NITROLAKK 005 VOC parketta alapozó 0,75 l matt		Könnyen csiszolható, gyorsan száradó, a fa barnulását késleltető, beltéren használatos lakk.	Fafelületen jól tapadó, gyorsan száradó, egykomponensű bútorlakk.Sűrűség: 930- 1010.Kiadósság: 8-12 m2.Átfesthető önmagával: min. 2 óra múlva	0,75 l		2 232
62	Magasfényű lakk	db	TRINÁT lakk 001 1 l magasfényű		Natúr vagy pácolt beltéri fafelületek, épületszerkezetek, lambériák, nyílászáró szerkezetek, és egyéb használati tárgyak bevonására.	Levegőn száradó színtelen.Hígíthatóság: Hígítási nem igényel.Kiadósság: 10-12 m2/liter.Száradási idő: 24 óra	1 liter	fém doboz	1 700
63	Vizes bázisú parkettalakk	db	Sadolin QUICKSTEP parkettalakk 0,75 l vizes bázisú fényes		Parketták és egyéb beltéri fafelületek (keményfa fajták, fenyőfaj).	Nem színezi el a fát, modern, vékony, de kopásálló bevonatot ad. Száradási idő: 1- 2 óra	0,75 liter	fém doboz	3 248
64	Bútorlakk	db	LAZURÁN Aqua magasfényű univ. lakk 0,75l		Natúr vagy pácolt beltéri fafelületek, pl. székek, szekrények, polcok, lambériák stb. lakkozására szolgál.	Nagy keménységű, vegyszerálló lakk .Selyemfényű.Összetétel: diszperziós kötőanyag, víz, segédanyagok.Hígíthatóság: Szükség esetén vízzel.Száradási idő 23 C-on: 2 óra	0,75 liter	fém doboz	1 343
65	Csónaklakk	db	Supralux MATRÓZ csónaklakk 2,5 l	színtelen	Tartósan vízbe merülő, és kültérben az időjárás hatásainak kitett fafelületek védelmére szolgál. Bel- és kültéri fafelületek, csónak, zaalugáter, homlokzati borítás, örömdézsza, erkélykorlát, fakécs, és hasonló felületek kezelésére.	Könnyen ecsetelhető Magas testtartalmú, sűrűnfoltyó lakkfesték. Tartós védelem az UV sugárzással és a csapadékkal szemben. Vízlepergető és tartósan vízálló. Speciális, UV-álló műanyagát, vízálló alkatot, adalekokat és oldószert tartalmaz.Magasfényű.	2,5 liter	fém doboz	6 835
66	Folyékony fa	db	PoliFarbe BORÓKA folyékony fa 750g fényő	fényő	Kül és beltéri fafelületek -pl. pergola, kerítés, faburkolatok, lépcsők, ajtók, ablakok - egyenletlenségeinek, valamint repedések, lyukak javítására alkalmas.	Gyorsan száradó, könnyen csiszolható, szagtalan, vízzel hígítható, diszperziós fatapasz. Átfesthető vizes diszperziós és oldószeres festékekkel egyaránt.Hígítás : szükség esetén max. 2-3% vízzel. Összetétel: műanyag diszperzió, kalcium-karbonát, pigment, festékaditív, víz.	0,75 kg	műanyag doboz	748
67	Folyékony fa	db	PoliFarbe BORÓKA folyékony fa 750g bűkk	bűkk	Kül és beltéri fafelületek -pl. pergola, kerítés, faburkolatok, lépcsők, ajtók, ablakok - egyenletlenségeinek, valamint repedések, lyukak javítására alkalmas.	Gyorsan száradó, könnyen csiszolható, szagtalan, vízzel hígítható, diszperziós fatapasz. Átfesthető vizes diszperziós és oldószeres festékekkel egyaránt.Hígítás : szükség esetén max. 2-3% vízzel.Összetétel: műanyag diszperzió, kalcium-karbonát, pigment, festékaditív, víz.	0,75 kg	műanyag doboz	748
68	Glettelőgipsz 0-3	db	Rigips RIMANO 0-3 mm 25 kg glettelőgipsz beltéri		Alkalmazható mindenfajta mész-cement vakolatra, festés alá glettelésre, kisebb vakolathibák kitöltéséhez, samtáshoz falon vagy mennyezeten. Egyenetlenségek kitöltését, furatok, dűberek környezetének javítását végezheljük vele.	Belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz 0-3 mm vastagságig.Nyomószilárdság: „2,5 N / mm2 Hajlításiilárdság: „1,0 N / mm2 Páraáteresztés: m=10 (szárazon) m=6 (nedvesen)	25 kg	25 kg-os zsák	2 799
69	Vékonyvakolat 3-6	db	Rigips RIMANO 3-6 mm 5 kg vékony vakolat		A gipszes vékonyvakolat egy finom vékonyvakolat relatív sík, nedvesítő felületek glettelésére.	Vékonyvakolat 3-6 mm vastagságig. Kézzel vagy keveroszárral a szárazkeverék egyszerűen bekeverhető.Nyomószilárdság : „2,5 N / mm2 Hajlításiilárdság: „1,0 N / mm2 Páraáteresztés: m=10 (szárazon) m=6 (nedvesen)	5 kg	5 kg-os zsák	823
70	Lenolajkence	db	Lenolajkence 1 l PET palack NEK		Olajfestékek és olajalapú tapaszok hígítására a felhasználási konzisztencia beállítására valamint fal- és fafelületek beeresztésére, impregnálására alkalmas.Fa felületek festés, és tapaszítás előtti beeresztésére , olaj és alkyd festékek hígítására szolgál.	Összetétel: Lakklenolaj és adalekok keveréke. Lakkbenzinnel vagy színtelikus hígítóval hígítható.	1 liter	műanyag flakon	874
71	Lenolajkence	db	Lenolajkence 5 l műve kanna NEK		Olajfestékek és olajalapú tapaszok hígítására a felhasználási konzisztencia beállítására valamint fal- és fafelületek beeresztésére, impregnálására alkalmas.Fa felületek festés, és tapaszítás előtti beeresztésére , olaj és alkyd festékek hígítására szolgál.	Összetétel: Lakklenolaj és adalekok keveréke. Lakkbenzinnel vagy színtelikus hígítóval hígítható.	5 liter	Műanyag kanne	4 323
Festőeszközök									
72	Ecset dupla 0,5"	db	Treiber ecset 1,0 dupla		Minden mázólo és lakkozó munkához.	0,5"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörtéből, fa nyéllel.	1 db		169
73	Ecset dupla 1"	db	Treiber ecset 1,5 dupla		Minden mázólo és lakkozó munkához.	1"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörtéből, fa nyéllel.	1 db		248

74	Ecset dupla 1,5"	db	Treiber ecset 2,0 dupla	Minden mázó és lakkozó munkához.	1,5"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		421
75	Ecset dupla 2"	db	Treiber ecset 2,5 dupla	Minden mázó és lakkozó munkához.	2"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		421
76	Ecset dupla 2,5"	db	Treiber ecset 3,0 dupla	Minden mázó és lakkozó munkához.	2,5"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		516
77	Ecset dupla 3"	db	Treiber ecset 3,5 dupla	Minden mázó és lakkozó munkához.	3"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		642
78	Ecset dupla 3,5"	db	Treiber ecset 4,0 dupla	Minden mázó és lakkozó munkához.	3,5"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		764
79	Ecset dupla 4"	db	Treiber ecset 0,5	Minden mázó és lakkozó munkához.	4"-os méretű, lapos, dupla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		126
80	Ecset szimpla 0,5"	db	Treiber ecset 1,0 szimpla	Minden mázó és lakkozó munkához.	0,5"-os méretű, lapos, szimpla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		142
81	Ecset szimpla 1"	db	Treiber ecset 2,0 szimpla	Minden mázó és lakkozó munkához.	1"-os méretű, lapos, szimpla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		244
82	Ecset szimpla 1,5"	db	Treiber ecset 1,5 szimpla	Minden mázó és lakkozó munkához.	1,5"-os méretű, lapos, szimpla, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		181
83	Ecset szimpla 2"	db	Treiber ecset 2,0 szimpla	Minden mázó és lakkozó munkához.	2"-os méretű, lapos, szimpla, 100% fehér sörteből, fa nyéllel.	1 db		244
84	Radiátorecset 1"	db	Treiber ecset 1,0 radiátor	Radiátorok festéséhez.	1"-os méretű, 100% világos sörteből, hosszú fa nyéllel, hajlítót fejlel.	1 db		276
85	Korongecset	db	Treiber korongecset 6,0 fehér		6"-os méretű, 114 mm-es, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		3 833
86	Korongecset	db	Treiber korongecset 6,0 fehér 140 mm		6"-os méretű, 140 mm-es, 100% világos sörteből, fa nyéllel.	1 db		4 500
87	Spakli 40	db	Treiber spakli 40 fanyelű	Vakolat, festék eltávolítására.	Kék acélból fa nyéllel. Méret: 40 mm széles.	1 db		287
88	Spakli 60	db	Treiber spakli 60 fanyelű	Vakolat, festék eltávolítására.	Kék acélból fa nyéllel. Méret: 60 mm széles.	1 db		311
89	Spakli 80	db	Treiber spakli 80 fanyelű	Vakolat, festék eltávolítására.	Kék acélból fa nyéllel. Méret: 80 mm széles.	1 db		343
90	Spakli 100	db	Treiber spakli 100 fanyelű	Vakolat, festék eltávolítására.	Kék acélból fa nyéllel. Méret: 100 mm széles.	1 db		398
91	Spakli 120	db	Treiber spakli 120 fanyelű	Vakolat, festék eltávolítására.	Kék acélból fa nyéllel. Méret: 120 mm széles.	1 db		421
92	Csiszolóvászson P40	db	T.J Csiszolóvászson RIENFLEX A/3 P40		Csiszolóvászson lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 40	1 db		154
93	Csiszolóvászson P60	db	T.J Csiszolóvászson RIENFLEX A/3 P60		Csiszolóvászson lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 60	1 db		133
94	Csiszolóvászson P80	db	T.J Csiszolóvászson RIENFLEX A/3 P80		Csiszolóvászson lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 80	1 db		99
95	Csiszolóvászson P100	db	T.J Csiszolóvászson RIENFLEX A/3 P100		Csiszolóvászson lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 100	1 db		154
96	Csiszolóvászson P120	db	T.J Csiszolóvászson RIENFLEX A/3 P120		Csiszolóvászson lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 120	1 db		99
97	Csiszolóvászson P150	db	T.J Csiszolóvászson RIENFLEX A/3 P150		Csiszolóvászson lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 150	1 db		154
98	Csiszolópapír P40	db	Csiszolópapír-145 P 40 A/3 - Rozmaring		Csiszolópapír lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 40	1 db		110
99	Csiszolópapír P60	db	Csiszolópapír-145 P 60 A/3 - Rozmaring		Csiszolópapír lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 60	1 db		126
100	Csiszolópapír P80	db	Csiszolópapír-145 P 80 A/3 - Rozmaring		Csiszolópapír lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 80	1 db		114
101	Csiszolópapír P100	db	Csiszolópapír-145 P100 A/3 - Rozmaring		Csiszolópapír lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 100	1 db		106
102	Csiszolópapír P120	db	Csiszolópapír-145 P120 A/3 - Rozmaring		Csiszolópapír lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 120	1 db		106
103	Csiszolópapír P150	db	Csiszolópapír-145 P150 A/3 - Rozmaring		Csiszolópapír lap A/3(300*420 mm) méretben. Szemcsézet: 150	1 db		106